



Automatyka Przemysłowa Cezary Teodorczuk

01-100 Warszawa, ul. Olgi Boznańskiej 22/24

NIP: 951-140-64-17

REGON: 140130760

www.apdudek.pl

tel. +48 600-271-847

cezary@apdudek.pl

biuro@apdudek.pl

Kontynuacja tradycji firmy "Jerzy Dudek" założonej w 1968 roku.

CENNIK 2012/01

Wszystkie urządzenia wymienione w cenniku są produkowane przez firmę Automatyka Przemysłowa

Zasilacze DR i MDR import, cena uzależniona od kursu dolara. Zasilacze testowane i sprawdzane w naszej firmie.

Średni czas realizacji zamówienia: 14-18 dni roboczych.

Gwarancja 2 lata.

Serwis pogwarancyjny.

Seria	Typ urządzenia			Dopłata	Wykonanie normalne. Cena netto w PLN		Wykonanie iskrobezpieczne
TS35	S-955L	Separator obwodów - sygnałów analogowych.	1 tor	7	320,-		
ZASILACZE	DR-75-24	230VAC / 24VDC 3A	import				
	MDR-20-24	230VAC / 24VDC 1A	import				
	ZL24-4x001	230VAC / 24VDC 4x100mA			334,-		
MIĘDZYSYSTEMOWE	CS2k	Przetwornik międzysystemowy 20-100kPa / 4-20mA wykonanie w wersji podstawowej	W przygotowaniu wykonanie do montażu na listwę TS35	7	280,- / 300,-		
		Przetwornik ciśnienia - medium suche powietrze bez skroplin zakres: 0...300kPa	P<50kPa	7	330,-		
			50kPa<P<300kPa		300,-		
CIŚNIENIA O STAŁYM ZAKRESIE POMIAROWYM	P400C	Przetwornik ciśnienia	100kPa<P<10MPa	Patrz pkt. 1, 2, 7.	620,-	630,-	brak
	P400F		100kPa<P<10MPa		880,-	890,-	
	P400E		50kPa<P<10MPa		1100,-	1140,-	
	P400M		50kPa<P<10MPa		780,-	790,-	
	P400U	Przetwornik różnicy ciśnienia	P<16kPa		1200,-	1210,-	
			16kPa<P<100kPa		1150,-	1160,-	
			100kPa<P<600kPa		1100,-	1110,-	
	P400A	Przetwornik ciśnienia	1kPa<P<2,5kPa		1500/1230,-		
			2,5kPa<P<30kPa		1150,-		
			30kPa<P<100kPa		980,-		
ASEPTYCZNE	P400SE	Przetwornik ciśnienia ze złączem aseptycznym - temp. medium max.250°C	TC1,5"; SMS1,5"; DN40	Patrz pkt. 1, 2, 7.	1150,-	1180,-	
			TC2", SMS2", DN50		1220,-	1230,-	
	P400SM	Przetwornik ciśnienia ze złączem aseptycznym - temp. medium max.100°C	TC1,5", SMS1,5", DN40		900,-	900,-	
			TC2", SMS2", DN50		960,-	970,-	

Uwagi:

Cennik obowiązuje od dnia: 12-01-2012. Ceny netto w PLN.

W przypadku wzrostu cen stali, elementów elektronicznych, energii elektrycznej, ceny ulegną zmianie.

Wszystkich informacji na temat cen i urządzeń udzielimy Państwu pod wyżej podanym numerem telefonu.

Seria	Typ urządzenia			Dopłaty	Wykonanie normalne. Ceny netto w PLN	Wykonanie iskrobezpieczne
POZIOMU	LP400A	Przetwornik poziomu - Sonda hydrostatyczna	min. 0,5mH ₂ O	7	980,-	brak
	LP400C		min. 4mH ₂ O		960,-	
	LP400B	Przetwornik poziomu - Sonda hydrostatyczna	min. 0,5mH ₂ O	4,7	od 800,-	
	1 mb. kabla z kapilarą (cena jest nie zależna od firmy).				10,- (?)	
	P400L	Pomiar poziomu w zbiornikach otwartych. Kołnierz DN50	100kPa<P<1MPA	1, 2, 3, 5, 6	1600,-	
	P400AL	Pomiar poziomu w zbiornikach otwartych. Kołnierz DN50	10kPa<P<100kPa		1790,-	
100kPa<P<1MPA			1700,-			

Dopłaty:

1. Temperatura otoczenia (-20...70°C)	+10%
2. Materiał membrany Hastelloy C	+5%
3. P400L i P400AL wykonanie z tubusem: 50 mm 100 mm 150 mm	telefon
4. w zależności od wyposażenia.	
5. Kołnierz: DN80	+180,- zł.
6. Kołnierz: DN100, ANSI3"	+220,- zł.
7. Wykonanie specjalne - inne niż katalogowe	+20%
Pokrycie tytanem - głowica typu M	telefon
Pokrycie tytanem - kołnierz typu DN50	telefon
Armatura - złączki redukcyjne np. 1/4NPT / E6, E8, spawane Ø12	50,-zł. do 120,-zł.

Uwagi:

Cennik obowiązuje od dnia 12-01-2012. Ceny netto w PLN.

W przypadku wzrostu cen stali, elementów elektronicznych, energii elektrycznej, ceny ulegną zmianie. Wszystkich informacji na temat cen i urządzeń udzielimy Państwu pod wyżej podanym numerem telefonu.